



# TS-A4 Vis pour terrasse RN L241



## GÉOMÉTRIE



Matière: Acier inox A4  
Surface: brut, revêtement glissant



## ASSORTIMENT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Entraînement	d1 [mm]	dk [mm]
5,5	50	35	•	SIT® 20	3,5	8,0
5,5	60	35	•	SIT® 20	3,5	8,0
5,5	70	35	•	SIT® 20	3,5	8,0
5,5	80	35	•	SIT® 20	3,5	8,0

## TECHNIQUE

Homologation: ETA-11/0106


d [mm]	5,5
Couple de rupture [Nm]	6,0
Moment d'élasticité [Nm]	4,4
Résistance en traction [kN]	5,9

## DOMAINE D'UTILISATION

Vissage sur tout type de bois résineux, feuillus, tropicaux

Aménagement paysager et construction de terrasses

# TS-A4 Vis pour terrasse RN L241



## UTILISATION

Pré-perçage recommandé.

Longueur 50 mm pour les planches de 20 mm max., longueur 60 mm pour les planches de 27 mm max.,

longueur 70 mm pour les planches de 30 mm max., longueur 80 mm pour les planches de 37 mm max.

Quantité : env. 35 pièces/m<sup>2</sup>.

